



**JOLLY MEC**

design et technologie... et plus encore

P E L L E T S







Depuis 1968, nous sommes leader dans la production des systèmes de chauffage domestique alimentés à biomasse.





# INDEX



PELLETS

“PLUS” PRODUITS	p.	4
PIXIE STEEL	p.	12
GLOBO	p.	14
BRIDGE	p.	16
TAKUMI	p.	18
DORY ANGOLO	p.	20
DORY FRONTALE	p.	22
AMBRIA 2	p.	24
SYNTHESIS 60	p.	26
SYNTHESIS MODULAR	p.	28



PELLETS

DUKA	p.	30
BRERA MAIOLICA	p.	32
BRERA ACCIAIO	p.	34
SYNTHESIS MODULAR IDRO	p.	36
J20 - J25	p.	38
J30 - J35	p.	40

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	p.	42
HABILLAGES	p.	46

... Les détails qui font la différence



Design épuré et raffiné.



Une ample vision de la flamme, plus de 40 cm.



Pierre ollaire sablée et acier.  
Finitions modernes et soignées dans  
le moindre détail.



Vue panoramique de la flamme.  
Le feu sur les deux côtés.



Poêle aux lignes propres.  
Radiocommande avec sonde de température  
fournie de série.



Installation épurée et propre grâce à la sortie  
supérieure, également en coaxial.

## ... Technologie avancée



### **SYSTÈME ÉTANCHE**

Le système étanche n'utilise que de l'air extérieur et ne prélève pas l'air de la pièce. Il peut être relié directement à l'extérieur et garantit une combustion correcte des pellets, sans altérer les renouvellements d'oxygène à l'intérieur de la pièce. Ce système fait du poêle un produit plus efficace et sûr.



# DTA

Poêles à granulés air certifiés par le CSTB dans toutes les configurations d'installation! En fonction des modèles: installation avec sortie fumées postérieure, sortie fumées supérieure simple paroi, sortie fumées supérieure concentrique. Une certification essentielle et des poêles "prêt-à-poser"!



**SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE**




**SORTIE FUMÉES  
SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI**



**SORTIE FUMÉES  
SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE**

Les poêles à pellet Jolly Mec **sous Avis Technique (DTA)** sont livrés avec les kits fumées déjà montés pour une installation simplifiée. Un gain de temps inestimable pour la pose.

Il est possible de choisir la version de sortie fumées la plus adaptée à la position du poêle et à l'habitation.



## **CONDUIT COAXIAL D'ÉVACUATION DE FUMÉE**

L'installation avec un conduit coaxial d'évacuation de fumée constitue la solution idéale pour les bâtiments passifs, à faible consommation énergétique. L'air de combustion et les fumées transitent séparément dans un seul conduit. De plus, la sortie supérieure porte à un résultat d'installation plus précis et épurée.



## **LE COAXIAL CONTROL**

Le dispositif coaxial control règle automatiquement la combustion des pellets en améliorant ainsi l'efficacité de chauffe du poêle.



### RESISTANCE EN QUARTZ

Sécurité, rapidité d'allumage du poêle et économie d'énergie.



### SOUPAPE DE SECURITE

Sérénité d'utilisation.



### MOTOREDUCTEUR EN CONTINU

Silence et meilleure combustion.



### LE DISPOSITIF WIFI

Permet de communiquer avec le poêle et d'en gérer le fonctionnement même hors de chez soi.

# Canalisations



Canaliser un poêle peut être précieux pour optimiser la circulation de la chaleur dans les autres pièces. Nos modèles assurent de hautes performances de canalisation.



**TAKUMI**



**DORY**



**GLOBO-BRIDGE**



**SYNTHESIS MODULAR**

# Version à Air



## **CHALEUR IMMÉDIATE**

Une installation par circulation d'air offre l'avantage de réchauffer rapidement les différentes pièces – l'idéal pour une résidence secondaire ou pour intégrer un système hydraulique sur une chaudière existante. Une installation de ce type permet également de réchauffer toute votre habitation grâce à des canalisations ne nécessitant aucune oeuvre de maçonnerie.



## **HUMIDIFICATEUR INCORPORÉ**

La présence d'un humidificateur incorporé améliore la qualité de l'air et assure une ambiance plus saine. Il suffit d'y ajouter quelques gouttes de votre huile essentielle préférée pour parfumer toute la maison.



## **AIR FORCÉ OU RAYONNEMENT**

Deux solutions: un chauffage rapide avec air forcé ventilé ou un chauffage naturel par rayonnement.

# Version à Eau



## UNE CHALEUR HOMOGENÈME DANS TOUTES LES PIÈCES

Les poêles ou les cheminées à circulation d'eau peuvent être reliés à l'installation de chauffage, qu'elle soit nouvelle ou déjà existante, et chauffer de façon autonome l'eau chaude de l'installation, à radiateurs ou à basse température (installation au sol, à socle, etc). Ils peuvent aussi travailler en parallèle avec une éventuelle chaudière préexistante.



## KIT HYDRAULIQUE

Le kit hydraulique à vase fermé, déjà assemblé et testé, est muni de clapets de sécurité, de pompe de circulation à faible consommation d'énergie, de vase d'expansion et de vanne anticondensation.



## VERSION CONFORT

Dans la version CONFORT il est possible de chauffer l'ambiance avec l'activation de la ventilation air chaud seule.

# PIXIE STEEL



7 kW

Une réinterprétation en clé moderne d'un grand classique, PIXIE STEEL est la combinaison parfaite entre tradition et innovation. L'élégance de revêtement blanc ou noir, ainsi que la possibilité de choisir entre différents pieds bois ou acier, contribue à exalter le charme de la flamme.

PIXIE STEEL a été développé et est certifié étanche. Pour s'adapter aux différentes configurations, il sera possible de choisir entre la sortie fumées la plus adaptée, arrière ou supérieure (avec la possibilité dans les deux cas de figure sortie simple paroi ou concentrique).

## COULEURS

---



ACIER NOIR  
ET TOP EN  
VERRE NOIR



ACIER BLANC  
ET TOP EN  
VERRE NOIR



AVEC OPTION PIEDS 8 CM



# GLOBO



6 kW

8 kW

10 kW

Élégant et raffiné, le poêle à pellet air GLOBO propose toute la technologie avancée de Jolly Mec. Le poêle est fourni toute option: il inclut de série l'humidificateur extractible et le système wifi qui permet de gérer le poêle et son fonctionnement à distance. Vous pourrez choisir votre finition préférée selon votre ambiance et votre style: en acier blanc crème, noir, bordeaux ou pierre ollaire sablée.



## COULEURS



ACIER  
BLANC CRÈME



ACIER  
BORDEAUX



ACIER  
NOIR



PIERRE OLLAIRE





# BRIDGE



6 kW

8 kW

10 kW

Une ligne épurée et de caractère; BRIDGE est un poêle à pellet au design recherché. Grâce à son offre large de puissances de chauffage, BRIDGE s'adapte à tous les espaces.

Vous pourrez choisir entre des finitions modernes et soignées comme l'acier dans les coloris blanc crème, noir ou bordeaux ou la pierre ollaire sablée.



## COULEURS



ACIER BLANC  
CRÈME



ACIER BORDEAUX



ACIER NOIR



PIERRE OLLAIRE



# TAKUMI



PELLETS



AIR

12 kW

14 kW

Puissance, performance et majesté des lignes. TAKUMI présente une multitude d'atouts.

Disponible en 2 puissances, 12 et 14 kW, TAKUMI répond à la demande de puissance dans les grands volumes. Une ligne unique et compacte (seulement 45 cm de profondeur). Peu de commandes pour piloter toutes les fonctions du poêle.

TAKUMI propose une soufflerie verticale réglable et orientable. TAKUMI pourra être installé en sortie arrière ou en sortie supérieure, simple paroi ou concentrique.

Enfin TAKUMI est canalisable: une ou deux gaines d'air chaud, avec ou sans ventilateur. Canalisable en diamètre 80, TAKUMI pourra pourvoir en chauffage supplémentaire d'autres pièces.

## COULEURS



CÔTÉS ACIER ET TOP  
CÉRAMIQUE BLANC CRÈME



CÔTÉS ET TOP  
PIERRE OLLAIRE



CÔTÉS ACIER ET TOP  
CÉRAMIQUE NOIR



# DORY ANGOLO



PELLETS



AIR

9 kW

DORY ANGLE présente toute la technologie avancée de Jolly Mec. Avec sa faible profondeur de seulement 27 cm il se prête tout particulièrement à se placer où que ce soit. Le style moderne, et le design recherché sont complétés par l'élégance de la vitre d'angle qui confère une ample vision de la flamme. Le poêle est fourni toute option: il inclut de série l'humidificateur extractible et le système wifi qui permet de gérer le poêle et son fonctionnement à distance. Vous pourrez choisir le profilé en acier dans les coloris noir, blanc crème ou tourterelle et le panneau frontal, toujours au choix, entre le grès ivoire, couleur rouille, la pierre ollaire sablée, la vitre noire rayée, l'acier noir.

Des études approfondies du service design et R&D, le poêle DORY ANGLE peut être installé en sortie supérieure concentrique. DORY ANGLE est proposé dans les 3 configurations d'installation: sortie arrière (simple paroi ou concentrique), sortie supérieure simple paroi et sortie supérieure concentrique !



## PROFIL



BLANC CRÈME



NOIR



GRIS  
TOURTERELLE

## PANNEAU FRONTAL




GRÈS IVOIRE



GRIS  
TOURTERELLE




ACIER  
NOIR



PIERRE  
OLLAIRE



GRÈS  
ROUILLE



VERRE  
NOIR STRIÉ



# DORY FRONTALE



PELLETS



AIR

9 kW

DORY FRONTALE présente toute la technologie avancée de Jolly Mec. Avec sa faible profondeur de seulement 27 cm il se prête tout particulièrement à se placer où que ce soit. Le style moderne, et le design recherché se fondent avec la porte toute en verre pour une ample vision de la flamme. Le poêle est fourni toute option: il inclut de série l'humidificateur extractible et le système wifi qui permet de gérer le poêle et son fonctionnement à distance. Vous pourrez choisir le profilé en acier dans les coloris noir, blanc crème ou tourterelle et le panneau frontal, toujours au choix, entre le grès ivoire, couleur rouille, la pierre ollaire sablée, la vitre noire rayée, l'acier noir.

Des études approfondies du service design et R&D, le poêle DORY FRONTALE peut être installé en sortie supérieure concentrique. DORY FRONTALE est proposé dans les 3 configurations d'installation: sortie arrière (simple paroi ou concentrique), sortie supérieure simple paroi et sortie supérieure concentrique !



## PROFIL



BLANC CRÈME



NOIR



GRIS  
TOURTERELLE

## PANNEAU FRONTAL



GRÈS IVOIRE



GRIS  
TOURTERELLE




ACIER  
NOIR



PIERRE  
OLLAIRE



GRÈS  
ROUILLE



VERRE  
NOIR STRIÉ





# AMBRIA 2



6 kW

8 kW

10 kW

Le poêle à pellet AMBRIA 2 se caractérise par son design essentiel et épuré ainsi que par ses prestations de chauffe.

Le modèle AMBRIA2 est proposé en 3 puissances différentes, 6 kW 8 kW ou 10 kW et répond ainsi à toutes les exigences relatives aux besoins énergétiques de l'habitation.

Il est proposé en 2 finitions: acier blanc crème et acier noir.



## COULEURS



ACIER  
BLANC CRÈME



ACIER  
NOIR



# SYNTHESIS 60



7 kW

60

Foyer à granulé compact et performant, adapté pour les nouvelles réalisations ou pour la rénovation et donner une nouvelle vie à un foyer existant.

Les dimensions compactes et le design épuré le rendent idéal pour le chauffage des pièces de petite et moyenne dimensions, par air forcé. La trappe frontale pratique en verre basculante cache le tiroir du chargement granulé. Des passages simples et rapides permettent de charger sans éteindre le foyer.

La technologie innovatrice permet d'obtenir de hauts rendements et de très basses émissions, garantissant ainsi les meilleures performances proposées sur le marché.

SYNTHESIS 60 a été développé et est certifié étanche: l'air pour la combustion est ainsi prélevé de l'extérieur et non de l'intérieur de l'habitation. SYNTHESIS 60 pourra ainsi être installé en sorties fumées concentrique.

Toutes les opérations et programmes sont gérés par l'interface de la radiocommande tactile fournie de série. Il inclut de série le système WIFI pour surveiller et commander le foyer à distance, de votre smartphone ou de votre tablette.



CONFIGURATION INSERT



CONFIGURATION FOYER



# SYNTHESIS MODULAR



PELLETS



AIR

9 kW

68

11,5 kW

80

SYNTHESIS MODULAR, c'est l'essence même du foyer à pellet air, avec un design épuré, avec toutes les options et accessoires possibles pour le transformer et le construire, selon ses propres besoins.

De l'insert simple à encastrer dans un foyer existant, en rénovation et en remplacement d'une ancienne cheminée, SYNTHESIS MODULAR pourra devenir une cheminée neuve avec ses pieds et le plein d'accessoires: Le chargement du pellet ? Ou par un tiroir frontal, ou par le tube de chargement. Il inclut de série le système WIFI pour surveiller et commander le foyer à distance, de votre smartphone ou de votre tablet.

La diffusion de l'air chaud ? Ou frontalement, tout simplement, ou en solution canalisée sur d'autres pièces.

La réserve de pellet ? Ou le standard, ou encore plus, avec un réservoir supplémentaire.


... Découvrez l'esthétique et les variétés proposées par ce modèle.



SYNTHESIS MODULAR 68



SYNTHESIS MODULAR 80



1. Insert + tiroir de chargement
2. Insert + tiroir de chargement + chevalet
3. Insert + tube de chargement orientable chargement pellet avec trappe
4. Insert + tube de chargement orientable chargement pellet avec trappe + chevalet
5. Insert + réserve supplémentaire pellet + tube de chargement orientable chargement pellet avec trappe
6. Insert + réserve supplémentaire pellet + tube de chargement orientable chargement pellet avec trappe + chevalet



Synthesis Modular est canalisable dans toutes ses déclinaisons.

Possibilité de canaliser 1 ou 2 gaines (2 gaines sur mod 80), sans ventilateur additionnel ou 1 gaine gauche sans ventilateur et une gaine droite avec ventilateur additionnel 170 m<sup>3</sup>/h.



# DUKA



PELLETS



EAU

16 kW

19 kW

Design exclusif, lignes épurées, haute efficacité caractérisent le nouveau thermopoêle DUKA.

DUKA est proposé en deux puissances, 16 kW et 19 kW et en deux finitions, blanche ou noire.

DUKA est idéal pour chauffer de façon autonome des habitations de moyennes et grandes dimensions. Dans la version CONFORT il est possible de chauffer l'ambiance avec l'activation de la ventilation air chaud seule ; le puissant ventilateur et l'échangeur permettent de chauffer rapidement la pièce où est installé le poêle, par la grille verticale positionnée sur la gauche de la porte ; ceci sans devoir activer l'installation hydraulique. La radiocommande est intuitive, pratique et facile à utiliser pour activer et réguler les différentes fonctions. Le kit hydraulique est fourni de série également et est déjà testé en usine.

Le kit WI-FI permettra de gérer le fonctionnement du poêle et réguler la température à distance au travers de votre téléphone / tablette.



## COULEURS



BLANC CRÈME



ACIER NOIR





# BRERA MAIOLICA



PELLETS



EAU

24 kW

Le poêle hydraulique BRERA est né pour chauffer toute l'habitation. Ses hautes performances et ses caractéristiques en font un produit unique. Le poêle BRERA chauffe l'eau de toute l'installation. Au-delà de la solution dédiée à l'eau, il est possible de choisir 2 autres versions: la première version "HYDRO+AIR" où le ventilateur soufflera de l'air aidant ainsi le poêle à chauffer rapidement l'air de la pièce où se trouve le poêle; la deuxième version, système "confort", permet de chauffer seulement l'air grâce à un échangeur spécifique. Cette dernière solution est particulièrement avantageuse et idéale pour chauffer l'ambiance dans les demi-saisons, avant d'activer toute l'installation hydraulique.



## COULEURS



CÔTÉS ACIER BLANC  
CRÈME ET TOP  
CÉRAMIQUE  
BLANC



CÔTÉS ACIER  
BORDEAUX  
ET TOP CÉRAMIQUE  
BORDEAUX



CÔTÉS ACIER NOIR  
ET TOP CÉRAMIQUE NOIR



# BRERA ACCIAIO



PELLETS



EAU

24 kW

Le poêle hydraulique BRERA est né pour chauffer toute l'habitation. Ses hautes performances et ses caractéristiques en font un produit unique. Le poêle BRERA chauffe l'eau de toute l'installation. Au-delà de la solution dédiée à l'eau, il est possible de choisir 2 autres versions, avec le ventilateur: la première version "HYDRO+AIR" où le ventilateur soufflera de l'air aidant ainsi le poêle à chauffer rapidement l'air de la pièce où se trouve le poêle; la deuxième version, système "confort", permet de chauffer seulement l'air grâce à un échangeur spécifique. Cette dernière solution est particulièrement avantageuse et idéale pour chauffer l'ambiance dans les demi-saisons, avant d'activer toute l'installation hydraulique.



## COULEURS



CÔTÉS ACIER BLANC  
CRÈME ET TOP  
CÉRAMIQUE  
BLANC



CÔTÉS ACIER  
BORDEAUX  
ET TOP CÉRAMIQUE  
BORDEAUX



CÔTÉS ACIER NOIR  
ET TOP CÉRAMIQUE NOIR



# SYNTHESIS MODULAR IDRO



PELLETS



EAU

21 kW

Le foyer à pellet hydraulique qui chauffe toute l'habitation au travers de l'installation hydraulique.

SYNTHESIS MODULAR IDRO est étudié pour chauffer l'habitation, de moyenne dimension, de façon autonome ou en parallèle à une installation existante. Grâce à ses dimensions compactes, à la modularité de ses différents accessoires SYNTHESIS MODULAR IDRO est facile à adapter, que ce soit dans la rénovation des vieilles cheminées ou dans la réalisation d'une nouvelle cheminée. Ses lignes épurées et le design recherché de sa partie frontale offrent une belle vision de la flamme.

Pour un meilleur confort et pour une meilleure rapidité de chauffe, SYNTHESIS MODULAR IDRO dispose d'un ventilateur pour diffuser l'air chaud dans la pièce, activable et réglable selon les besoins. La radiocommande est intuitive, pratique et facile à utiliser pour activer et réguler les différentes fonctions. Le kit hydraulique est fourni de série également et est déjà testé en usine.

Le kit WI-FI permettra de gérer le fonctionnement du poêle et réguler la température à distance au travers de votre téléphone / tablette.





# J20 - J25



PELLETS



EAU

20 kW

25 kW

Chaudière à granulé performante et innovante, particulièrement adaptée au local technique. Ses deux puissances 20 ou 25 kW permettent de chauffer une habitation entière et de fournir l'eau chaude sanitaire. Les chaudières de la série J20-J25 sont conçues pour assurer un confort d'utilisation optimal. Tous les modèles sont dotés de systèmes automatiques offrant une longue autonomie de fonctionnement, et réduisant les entretiens et le nettoyage.

Différents systèmes motorisés actionnent les mécanismes pour éliminer la suie des échangeurs, et la transporter dans le compacteur latéral, spacieux. Ce processus garantit une autonomie de fonctionnement d'environ 1000 kg de granulé brûlé. Les chaudières sont disponibles dans la version avec réservoir supplémentaire de pellet (environ 2000 kg).

Les chaudières de la série J20-J25 peuvent être intégrées avec d'autres sources d'énergie, comme les panneaux solaires et autres générateurs à biomasse.

Toutes les opérations et programmes sont gérés par l'interface de l'écran tactile fourni de série. Il est également possible d'ajouter l'option WIFI pour surveiller et piloter la chaudière à distance, de votre smartphone ou de votre tablette.







# J30 - J35



PELLETS



EAU

30 kW

35 kW

Chaudière à granulé performante et innovante, particulièrement adaptée au local technique. Ses deux puissances 30 ou 35 kW permettent de chauffer une habitation entière et de fournir l'eau chaude sanitaire. Les chaudières de la série J30-J35 sont conçues pour assurer un confort d'utilisation optimal. Tous les modèles sont dotés de systèmes automatiques offrant une longue autonomie de fonctionnement, et réduisant les entretiens et le nettoyage.

Différents systèmes motorisés actionnent les mécanismes pour éliminer la suie des échangeurs, et la transporter dans le compacteur latéral, spacieux. Ce processus garantit une autonomie de fonctionnement d'environ 1000 kg de granulé brûlé. Les chaudières sont disponibles dans la version avec réservoir supplémentaire de pellet (environ 2000 kg).

Les chaudières de la série J30-J35 peuvent être intégrées avec d'autres sources d'énergie, comme les panneaux solaires et autres générateurs à biomasse.

Toutes les opérations et programmes sont gérés par l'interface de l'écran tactile fourni de série. Il est également possible d'ajouter l'option WIFI pour surveiller et piloter la chaudière à distance, de votre smartphone ou de votre tablette.





## CARACTÉRISTIQUES

				
	PIXIE STEEL	GLOBO	BRIDGE	TAKUMI
<b>SORTIE DE FUMÉE ARRIÈRE OU SUPÉRIEURE</b> Pour s'adapter aux différentes solutions de logement, il est possible de choisir la sortie de fumées (arrière ou supérieure) qui convient le mieux, à la commande.	✓	✓	✓	✓
<b>INSTALLATION POSSIBLE ÉGALEMENT AVEC UN CONDUIT COAXIAL D'ÉVACUATION DE FUMÉE (choisir à la commande)</b> L'installation avec un conduit coaxial d'évacuation de fumée constitue la solution idéale pour les bâtiments passifs, à faible consommation énergétique.	✓	✓	✓	✓
<b>COAXIAL CONTROL</b> Le dispositif coaxial control règle automatiquement la combustion des pellets en améliorant ainsi l'efficacité et la sécurité.	-	✓	✓	✓
<b>FLAMME CONTROL</b> Système d'optimisation de combustion.	-	-	-	-
<b>CANALISABLE</b>	-	OPTION	OPTION	OPTION
<b>HUMIDIFICATEUR INCORPORÉ</b> La présence d'un humidificateur incorporé améliore la qualité de l'air et assure une ambiance plus saine. Il suffit d'y ajouter quelques gouttes de votre huile essentielle préférée pour parfumer toute la maison.	-	✓	OPTION	-
<b>FONCTION SILENT</b> Sa construction particulière et la qualité des composants utilisés permettent au poêle de fonctionner silencieusement.	✓	✓	✓	✓
<b>CHAMBRE DE COMBUSTION EN FIRELECTOR</b> La chambre de combustion, fabriquée en Firelector haute densité (HD), permet d'obtenir de hautes températures en mesure d'optimiser le processus de combustion et de réduire les émissions.	✓	✓	✓	✓
<b>PORTE À DOUBLE VITRAGE</b> L'élégante porte à double vitrage sérigraphié caractérise encore davantage le design du poêle en mettant en valeur la flamme intérieure.	-	✓	✓	✓
<b>RADIOCOMMANDE MULTILINGUE</b> L'unité de commande électronique multilingue touch contrôle toutes les fonctions du poêle directement depuis la radiocommande. Un accessoire disponible en option, permet de gérer l'allumage et l'arrêt par téléphone.	✓	✓	✓	✓
<b>TELECOMMANDE DIGITALE INFRAROUGE</b> Télécommande qui vous permet de réguler de façon simple et rapide le fonctionnement.	-	-	-	-
<b>SOUPEPE DE SECURITE</b> Soupape de sécurité pour l'évacuation des gaz en excès.	✓	✓	✓	✓
<b>SUPER FIN</b> Une profondeur de 27 cm poêles air, 30 cm poêles hydro.	-	-	-	-
<b>DISPOSITIF WIFI</b> Le dispositif WIFI permet de communiquer avec le poêle et d'en gérer le fonctionnement même hors de chez soi.	✓	✓	✓	✓
<b>CERTIFICATIONS</b>	EN14785  	EN14785 DTA  	EN14785 DTA  	EN14785  



PELLETS

 DORY ANGOLO	 DORY FRONTALE	 AMBRIA 2	 SYNTHESIS 60	 SYNTHESIS MODULAR
✓	✓	-	-	-
✓	✓	-	✓	-
✓	✓	-	✓	-
-	-	-	-	-
OPTION	OPTION	-	-	OPTION
✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-	-
✓	✓	OPTION	✓	✓
EN14785   	EN14785   	EN14785  	EN14785   	EN14785  

## CARACTÉRISTIQUES

			
	DUKA	BRERA MAIOLICA	BRERA ACCIAIO
<b>SORTIE DE FUMÉE ARRIÈRE OU SUPÉRIEURE</b> Pour s'adapter aux différentes solutions de logement, il est possible de choisir la sortie de fumées (arrière ou supérieure) qui convient le mieux, à la commande.	-	-	-
<b>INSTALLATION POSSIBLE ÉGALEMENT AVEC UN CONDUIT COAXIAL D'ÉVACUATION DE FUMÉE (choisir à la commande)</b> L'installation avec un conduit coaxial d'évacuation de fumée constitue la solution idéale pour les bâtiments passifs, à faible consommation énergétique.	-	-	-
<b>COAXIAL CONTROL</b> Le dispositif coaxial control règle automatiquement la combustion des pellets en améliorant ainsi l'efficacité et la sécurité.	-	✓	✓
<b>FLAMME CONTROL</b> Système d'optimisation de combustion.	-	-	-
<b>CANALISABLE</b>	-	-	-
<b>HUMIDIFICATEUR INCORPORÉ</b> La présence d'un humidificateur incorporé améliore la qualité de l'air et assure une ambiance plus saine. Il suffit d'y ajouter quelques gouttes de votre huile essentielle préférée pour parfumer toute la maison.	-	-	-
<b>FONCTION SILENT</b> Sa construction particulière et la qualité des composants utilisés permettent au poêle de fonctionner silencieusement.	-	-	-
<b>CHAMBRE DE COMBUSTION EN FIRELECTOR</b> La chambre de combustion, fabriquée en Firelector haute densité (HD), permet d'obtenir de hautes températures en mesure d'optimiser le processus de combustion et de réduire les émissions.	-	-	-
<b>PORTE À DOUBLE VITRAGE</b> L'élégante porte à double vitrage sérigraphié caractérise encore davantage le design du poêle en mettant en valeur la flamme intérieure.	✓	-	-
<b>RADIOCOMMANDE MULTILINGUE</b> L'unité de commande électronique multilingue touch contrôle toutes les fonctions du poêle directement depuis la radiocommande. Un accessoire disponible en option, permet de gérer l'allumage et l'arrêt par téléphone.	✓	✓	✓
<b>TELECOMMANDE DIGITALE INFRAROUGE</b> Télécommande qui vous permet de réguler de façon simple et rapide le fonctionnement.	-	-	-
<b>SOUPAPE DE SECURITE</b> Soupape de sécurité pour l'évacuation des gaz en excès.	✓	✓	✓
<b>SUPER FIN</b> Une profondeur de 27 cm poêles air, 30 cm poêles hydro.	-	-	-
<b>DISPOSITIF WIFI</b> Le dispositif WIFI permet de communiquer avec le poêle et d'en gérer le fonctionnement même hors de chez soi.	✓	✓	✓
<b>KIT HYDRAULIQUE</b> Monté et testé en usine.	✓	✓	✓
<b>CERTIFICATIONS</b>	EN14785    	EN14785    	EN14785    



PELLETS



SYNTHESIS MODULAR IDRO



J20 - J25



J30 - J35

-	✓	✓
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
✓	-	-
-	-	-
✓	-	-
-	-	-
✓	OPTION	OPTION
✓	✓	✓

EN14785



EN 303-5



EN 303-5



# HABILLAGES

## 30300



Fig. 2 - cadre composable en acier massif 5 mm verni avec 2 décors pierre ollaire

Modèles	Description	Référence
SYNTHESIS MODULAR 80	Cadre foyer acier 5 mm	30300/80
	Cadre foyer avec décor pierre ollaire droite ou gauche	30300/80/DL
	Cadre foyer avec 2 décors pierre ollaire (Fig. 2)	30300/80/2DL

## 30200



Cadre avec décor damassé verni en noir et acier inox satiné.

Modèles	Description	Référence
SYNTHESIS MODULAR 68	Cadre avec décor damassé verni en noir et acier inox satiné	30200/68
SYNTHESIS MODULAR 80	Cadre avec décor damassé verni en noir et acier inox satiné	30200/80

## 30100



Cadre avec décor en pierre ollaire.

Modèles	Description	Référence
SYNTHESIS MODULAR 68 avec tiroir de chargement pellet	Cadre avec décor en pierre ollaire	30100/68
SYNTHESIS MODULAR 68 sans tiroir de chargement pellet	Cadre avec décor en pierre ollaire	30100/MOD68
SYNTHESIS MODULAR 80 avec tiroir de chargement pellet	Cadre avec décor en pierre ollaire	30100/80
SYNTHESIS MODULAR 80 sans tiroir de chargement pellet	Cadre avec décor en pierre ollaire	30100/MOD
SYNTHESIS MODULAR IDRO	Cadre avec décor en pierre ollaire	30100/80IDRO

## 30000



Cadre en verre trempé et laqué blanc.

Modèles	Description	Référence
SYNTHESIS MODULAR 68 avec tiroir de chargement pellet	Cadre en verre trempé et laqué blanc	30000/68
SYNTHESIS MODULAR 68 sans tiroir de chargement pellet	Cadre en verre trempé et laqué blanc	30000/MOD68
SYNTHESIS MODULAR 80 avec tiroir de chargement pellet	Cadre en verre trempé et laqué blanc	30000/80
SYNTHESIS MODULAR 80 sans tiroir de chargement pellet	Cadre en verre trempé et laqué blanc	30000/MOD
SYNTHESIS MODULAR IDRO	Cadre en verre trempé et laqué blanc	30000/80IDRO



# HABILLAGES

## 24000



Cadre élégant en faïence blanc brillant.

Modèles	Description	Référence
SYNTHESIS MODULAR 68 avec tiroir de chargement pellet SYNTHESIS MODULAR 68 sans tiroir de chargement pellet	Cadre élégant en faïence blanc brillant	24000/68
SYNTHESIS MODULAR 80 avec tiroir de chargement pellet SYNTHESIS MODULAR 80 sans tiroir de chargement pellet	Cadre élégant en faïence blanc brillant	24000/80

## 19800



Cadre en pierre "limestone blanc Libra".

Modèles	Description	Référence
SYNTHESIS MODULAR 68 avec tiroir de chargement pellet	Cadre en pierre "limestone blanc Libra"	19800/68
SYNTHESIS MODULAR 68 sans tiroir de chargement pellet	Cadre en pierre "limestone blanc Libra"	19800/68MOD
SYNTHESIS MODULAR 80 sans tiroir de chargement pellet	Cadre en pierre "limestone blanc Libra"	19800/80MOD
SYNTHESIS MODULAR 80 avec tiroir de chargement pellet	Cadre en pierre "limestone blanc Libra"	19800/80

## 19210



Cadre en ardoise noire naturelle et cadre en acier inox satiné.

Modèles	Description	Référence
SYNTHESIS MODULAR 68 avec tiroir de chargement pellet	Cadre en ardoise noire naturelle et cadre en acier inox satiné	19210/68
SYNTHESIS MODULAR 68 sans tiroir de chargement pellet	Cadre en ardoise noire naturelle et cadre en acier inox satiné	19210/68/MOD
SYNTHESIS MODULAR 80 avec tiroir de chargement pellet	Cadre en ardoise noire naturelle et cadre en acier inox satiné	19210/80
SYNTHESIS MODULAR 80 sans tiroir de chargement pellet	Cadre en ardoise noire naturelle et cadre en acier inox satiné	19210/80/MOD

## 19200



Cadre en verre trempé et verni blanc.

Modèles	Description	Référence
SYNTHESIS MODULAR 68 avec tiroir de chargement pellet SYNTHESIS MODULAR 68 sans tiroir de chargement pellet	Cadre en verre trempé et verni blanc	19200/68
SYNTHESIS MODULAR 80 avec tiroir de chargement pellet SYNTHESIS MODULAR 80 sans tiroir de chargement pellet	Cadre en verre trempé et verni blanc	19200/80
	Cadre en verre trempé et verni blanc	19200/80/EVO

# HABILLAGES

## 19100



Cadre en ardoise noire à fente naturelle et cadre en acier inox brossé.

Modèles	Description	Référence
SYNTHESIS MODULAR 68 avec tiroir de chargement pellet SYNTHESIS MODULAR 68 sans tiroir de chargement pellet	Cadre en ardoise noire à fente naturelle et cadre en acier inox brossé	19100/68
SYNTHESIS MODULAR 80 avec tiroir de chargement pellet SYNTHESIS MODULAR 80 sans tiroir de chargement pellet	Cadre en ardoise noire à fente naturelle et cadre en acier inox brossé	19100/80

## 16400



Cadre acier inox satiné ou en acier verni noir.

Modèles	Description	Référence
SYNTHESIS MODULAR 68 sans tiroir de chargement pellet	Cadre	16400/N/MOD68
	Cadre	16400/INOX/MOD68
SYNTHESIS MODULAR 68 avec tiroir de chargement pellet	Cadre couleur noir	16400/N/68
	Cadre acier inox	16400/INOX/68
SYNTHESIS MODULAR 80 avec tiroir de chargement pellet	Cadre couleur noir	16400/N/80
	Cadre acier inox	16400/INOX/80
SYNTHESIS MODULAR 80 sans tiroir de chargement pellet	Cadre couleur noir	16400/N/MOD
	Cadre acier inox	16400/INOX/MOD
SYNTHESIS MODULAR IDRO	Cadre couleur noir	16400/N/80IDRO
	Cadre acier inox	16400/INOX/80IDRO

## 16300



Cadre linéaire en tôle vernie noire ou en acier inox.

Modèles	Description	Référence
SYNTHESIS MODULAR 68 avec tiroir de chargement pellet	Cadre couleur noir	16300/N/68
	Cadre acier inox	16300/INOX/68
SYNTHESIS MODULAR 80 avec tiroir de chargement pellet	Cadre couleur noir	16300/N/80
	Cadre acier inox	16300/INOX/80
SYNTHESIS MODULAR 80 sans tiroir de chargement pellet	Cadre couleur noir	16300/N/MOD
	Cadre acier inox	16300/INOX/MOD

## LÉGENDE CERTIFICATIONS:

### EN 13240

Norme européenne qui définit les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à l'assemblage, à la sécurité, aux performances (rendement et émissions), aux instructions et au marquage ainsi que les méthodes d'essais et combustibles d'essais correspondants pour les essais des poêles domestiques à combustible solide. La présente norme est applicable aux appareils dépourvus d'alimentation mécanique. Cette norme ne s'applique pas aux appareils équipés d'un ventilateur pour l'alimentation en air.



Équivalence flamme verte: garantie de qualité, rendement et hautes performances énergétiques et environnementales des produits à bois.

### EN14785

Norme européenne qui définit les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à l'assemblage, à la sécurité, aux performances (rendement et émissions), aux instructions et au marquage ainsi que les méthodes et combustibles correspondants pour les essais des appareils de chauffage domestiques à granulés de bois et à alimentation mécanique.

### EN 13229

Norme européenne qui définit les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à l'assemblage, à la sécurité et aux performances (rendement et émissions), aux instructions et au marquage, ainsi que les méthodes d'essai correspondantes pour les essais de type de foyers domestiques et inserts à combustible solide.



Document Technique d'Application. Poêle étanche certifié par le CSTB.



Les produits Jolly Mec sont conformes à la norme allemande BlmSchV2.



Classe d'Efficiency Energétique.  
\*selon une échelle de G à A++



Certification suisse attestant le respect des mesures de protection antiincendie et antipollution pour les appareils de chauffage.



Ordonnance contre la pollution atmosphérique.

### EN 303-5

Norme européenne qui spécifie les exigences relatives à la conception, la fabrication, la construction, la sécurité et les performances (rendement et émissions), les instructions et le marquage, ainsi que les méthodes d'essai et les combustibles pour les essais de type, pour les chaudières à combustible solide avec alimentation manuelle au automatique.



Nos produits sont compatibles à la réglementation 2015/1185 (Ecodesign). La réglementation 2015/1185 introduit des critères spécifiques de conception et rentrera en vigueur à partir du 1er janvier 2022.



Le marquage CE indique la conformité du produit aux dispositions communautaires: à partir de la conception, à la fabrication, à la commercialisation, à la mise en service du produit jusqu'à sa fin de vie. Le marquage CE régleme le cycle de vie d'un produit dans sa totalité.

# NOTE

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





Télécharger le catalogue



[www.jolly-mec.it](http://www.jolly-mec.it)

REVENDEUR AGRÉÉ:

**JOLLY-MEC CAMINETTI SpA**

Via San Giuseppe, 2 - 24060 TELGATE (BG) ITALY  
Tel. +39 035 8359211 - Fax +39 035 8359203 - info@jolly-mec.it

JOLLY MEC Caminetti SpA se réserve le droit, sans préavis, de modifier les caractéristiques des produits à tout moment pour n'importe quel besoin pour des raisons techniques ou commerciales. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les erreurs, inexactitudes et omissions. Ce document ne peut pas être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite de JOLLY MEC Caminetti SpA qui en détient les droits. Les caractéristiques des matériaux (par exemple, la veinure du marbre, les craquelures de la céramique), n'altèrent pas les propriétés du produit mais pouvant différer des veines et / ou nuances de couleurs par rapport aux photos illustrées dans nos catalogues JOLLY MEC Caminetti SpA, ne sont pas considérés comme défauts.





[www.jolly-mec.it](http://www.jolly-mec.it)





**JOLLY MEC**

design et technologie... et plus encore

P E L L E T S

